

AG Winkelverbinder

Die AG40412 und AG40414 Winkelverbinder eignen sich besonders für solche Anschlüsse, die große Kräfte übertragen müssen, wie z.B. bei Stützenkonstruktionen, Sparren auf Pfetten oder Pfetten auf Holzleimbändern. Da die AG40412 und AG40414 Winkelverbinder mehr wegen ihrer besonders günstigen Anschlussmöglichkeiten eingesetzt werden und weniger wegen ihrer Dicke von 4 mm, gibt es auch die Winkelverbinder AG40312 und AG40314 in 3 mm Dicke.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

- 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Vielseitig verwendbare Winkel für tragende und konstruktive Zwecke

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Anschlüsse von Holzbauteilen an Holz und Beton.



Technische Daten

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A			Schenkel B		
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø11	Ø5	Ø8,5	Ø11
AG40312-R	119	91	40	3	10	1	2	6	1	1
AG40412	120	92	40	4	10	1	2	6	1	1
AG40314	141	91	40	3	12	1	2	6	1	1
AG40414	142	92	40	4	12	1	2	6	1	1

Tragfähigkeiten - Balken an Balken oder Stütze an Balken



Artikel	Verbindungsmittel		Charakteristische Tragfähigkeit C24 - 2 Winkelverbinder je Anschluss [kN]					
	Schenkel A	Schenkel B	$R_{1,k}$		$R_{2,k} = R_{3,k}$		$R_{4,k} = R_{5,k}$	
	Anzahl	Anzahl	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
AG40312-R	4	4	2.9	$4,2/k_{mod}^{0,3}$	3.3	5	$1,3/k_{mod}^{0,25}$	$1,8/k_{mod}^{0,25}$
AG40412	4	4	3	4.9	3.2	4.4	$1,4/k_{mod}^{0,25}$	$2,2/k_{mod}^{0,25}$
AG40314	4	4	2.9	$4,2/k_{mod}^{0,3}$	3.3	5	$1,3/k_{mod}^{0,25}$	$1,8/k_{mod}^{0,25}$
AG40414	4	4	3	4.9	3.2	4.4	$1,4/k_{mod}^{0,25}$	$2,2/k_{mod}^{0,25}$

Die Lastwerte $R_{4/5,k}$ gelten für $b = 75 \text{ mm}$ und $e = 130 \text{ mm}$.

Um die Widerstandswerte für eine einzelne Winkel zu erhalten, dürfen die Werte in der obigen Tabelle halbiert werden, vorausgesetzt der Hauptträger ist drehsteif gelagert. Widerstandswerte für drehweich gelagerte Hauptträger finden Sie in unserer ETA-06/0106.