

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
HS 144..., HS 143..	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
HS 1449	Anschlussart: Innengewinde/Innengewinde; Hebelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1446	Anschlussart: Innengewinde/Innengewinde; ISO-T-Griff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1447	Anschlussart: Innengewinde/Innengewinde; Flügelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 32
HS 1442	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; Hebelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1443	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; ISO-T-Griff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1444	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; Flügelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 32
HS 1431	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde (konisch); Hebelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1432	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde (konisch); ISO-T-Griff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1433	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde (konisch); Flügelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 32
HS 1434	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde für Überwurfmutter mit Einschraubtülle mit konischem Außengewinde; Hebelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1435	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde für Überwurfmutter mit Einschraubtülle mit konischem Außengewinde; ISO-T-Griff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1436	Anschlussart: Innengewinde/Außengewinde für Überwurfmutter mit Einschraubtülle mit konischem Außengewinde; Flügelgriff; ohne Entleerung; DN 15 bis DN 32
HS 1437	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; Hebelgriff; mit Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1438	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; ISO-T-Griff; mit Entleerung; DN 15 bis DN 50
HS 1439	Anschlussart: Außengewinde/Außengewinde; Flügelgriff; mit Entleerung; DN 15 bis DN 32