



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8531BP0364

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Eurotubi Europa S.r.l. Via Croce Rossa Italiana, 12, I-20834 Nova Milanese (MB)
Vertreiber <i>distributor</i>	Eurotubi Europa S.r.l. Via Croce Rossa Italiana, 12, I-20834 Nova Milanese (MB)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Gasinstallationssysteme (8531)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Edelstahlpressverbinder für Edelstahlrohre nach DVGW GW 541 für die Gasinstallation
Modell <i>model</i>	EUROTUBI Pressfitting Gas
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 2024715 vom 15.07.2024 (TTR) Baumusterprüfung: 20191206 vom 12.06.2019 (TTR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5614 (01.12.2013) DVGW G 5614-B1 (01.06.2016) DVGW CERT ZP 4110 (29.09.2022)- in Anlehnung

70028-04-A-EE

Ablaufdatum / AZ 26.07.2025 / 24-0292-GNV
date of expiry / file no.

17.09.2024 Ca A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. R.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 15 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 18 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 22 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 28 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 35 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 42 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 54 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 76,1 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 88,9 mm	
EUROTUBI Pressfitting Gas	Nenndruckstufe: PN 5/GT 5 Nennweite: 108 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112CL0298	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	TEC H16 GI-70 giallo/TEC H16 GI-70 giallo	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Presswerkzeuge : Fabrikat "novopress" in Verbindung mit Pressbacken Fabrikat "novopress" (für Nennweiten 15...54 mm) bzw. Fabrikat "Klauke UAP 100" in Verbindung mit Pressbacken Fabrikat "Klauke" (für Nennweiten 76,1...108 mm).
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C
Die Anforderungen an die Höhere Thermische Beständigkeit (HTB) werden bis zur Nenndruckstufe PN 5 erfüllt (GT 5).
Die Pressverbinder für gasförmige Brennstoffe sind in Anlehnung des DVGW CERT ZP 4110 für einen Wasserstoffgehalt von bis zu 100 Vol.-% geeignet.

DVGW