

Datenblatt Artikel 819811

Sicherheits-Einfüllsystem

für Kraftstoffe, schwarz/rot, 50St. lose

- gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
- automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
- reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
- mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
- unverlierbare Verschraubung
- mit Halteschleife zum Befestigen am Kanister
- für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 L und FuelFriend 1-2 L
- zum Betanken von Motor-Kettensägen, Rasenmähern und Kleingeräten geeignet
- Stutzen Außen-Ø 21 mm und Länge = 160 mm
- für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)



EAN	4007228819816
Höhe	0
Mindest.Best.	50
Lagen	9
Best.einheit	Stück
Volumen m3	0,018019
Breite Pal	0,8
Btl in Karton	0
Kartons pro Lage	10
Zolltarif	39269097
Breite Karton	221
brutto Kg	0,08
Höhe Karton	214
Höhe Pal	2,076
netto Kg	0,08
Brutto Gewicht Pal Kg	399,35
Länge Pal	1,2
Stück / Lage	500
Stück / Palette bzw Kiste	4500
Summe Kartons	90
Tiefe	160
VE	50
Breite	54
Länge Karton	381
Bruttogewicht VE Kg	4,215
Farbe	schwarz/rot
Gewicht VE	0,215