

## Produktdatenblatt (ver.002/03.2013)



### 1. Bezeichnung:

Rohrbelüfter **AirBalance**

### 2. Bestimmung und Eigenschaften:

Rohrbelüfter AirBalance sind Elemente eines Kanalisationssystems und ermöglichen den Zustrom von frischer Luft in die Kanalisation, sowie den Ausgleich des in ihr herrschenden Drucks. Die Anwendung eines erleichtert den Abfluss des Abwassers und verhindert das Ausströmen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation.

Bei der Benutzung der Entwässerungsanlage kann es zu einem Unterdruck kommen; dann öffnet sich der Rohrbelüfter AirBalance und lässt die Luft in das System einfließen, wodurch es zum Druckausgleich in der Anlage kommt. Der Rohrbelüfter wird zugemacht, wenn kein Unterdruck vorhanden ist, und schneidet dabei entwichene unangenehme Gerüche ab. Bei einem Überdruck oder bei einem ausgeglichenen Druckstand bleibt der Belüftungsventil zu.

### 3. Technische Parameter

Material: Polypropylen mit UV- Stabilisator;

Technische Daten	Durchmesser [mm]				
	32	40	50	75	110
Höhe [mm]	115	115	80	90	123
Material	PP+UV	PP+UV	PP+UV	PP+UV	PP+UV
Gewicht [kg]	0,5	0,52	0,34	0,56	0,95
Farbe	grau	grau	grau	grau	grau
Luftzufuhr [l/s]	0,16	0,16	0,16	0,16	8,13
Klasse (nach PN-EN 12380)	A II				
Höchsttemperatur in der Anwendung	0 ÷ +60				

#### 4. Logistische Daten

Artikelnummer	Sammelverpackung				Palette 1,6 m			Palette 2,0 m		
	Menge in der Sammelverpackung	Menge der Sammelverpackungen	Grösse der Verpackung (mm)	Gewicht kg	Menge./ Palette	Menge Sammelvpk.	Gewicht der Palette (kg)	Menke Stk./ Palette	Menge/ Sammelvpk	Gewicht/ Palette (kg)
9-2705-050-32-01-03	80	4	485x335x360	30,00	1600	20	620,00	2000	25	770,00
9-2705-050-40-01-03	80	4	485x335x360	30,00	1600	20	620,00	2000	25	770,00
9-2705-050-00-01-03	140	140	485x335x360	8,34	2800	20	186,80	3500	25	228,50
9-2705-075-00-01-03	45	45	485x335x360	4,775	900	20	115,50	1125	25	139,375
9-2705-110-00-01-03	12	12	485x335x360	4,592	240	20	111,84	300	25	134,80

#### 5. Verpackungen:



#### 6. Normen:

Konformitätserklärung Nr 06/2009 vom 10.09.2009r.



#### 7. Vorteile:

- Eliminiert den Unterdruck in der Entwässerungsanlage
- Verhindert das Entweichen von Kanalgasen und unangenehmen Gerüchen
- Verbessert die Funktionen der Entwässerungsanlage – der Abwasserabfluss ist einfacher
- Verhindert das Wasser in den Geruchsverschlüssen abzusaugen
- Reduziert Anlagekosten – begrenzt die Anzahl der Dachdurchgänge; nicht alle Fallleitungen müssen durch die Dunstabzüge gelüftet werden
- Erhöht die Möglichkeit, die Innenräume mit den Sanitäranlagen auszustatten- mögliche Abstandsvergrößerung zur Fallleitung.

## **8. Allgemeine Garantiebedingungen:**

1. Die Garantie wird für den Zeitraum von 24 Monaten nach dem Erwerbsdatum der Ware gewährt, jedoch höchstens für 36 Monate nach dem Produktionsdatum der Ware.
2. Die Garantie schließt verborgene Mängel ein, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht feststellbar waren und während der Garantiezeit sichtbar geworden sind und deren Ursachen auf die Ware selbst zurückzuführen sind.
3. Voraussetzungen für den Garantieanspruch:
  - Die Ware muss durch den Verkäufer der Ware ( eine mit Capricorn S.A. zusammenarbeitende Vertriebsfirma ) per Fax bzw. per E-Mail innerhalb von einem Monat ab der Erkennung der Warenmängel beanstandet werden. In der Beanstandung sind eine genaue Beschreibung des Mangels, Erkennungsdatum und Einsatzort der beanstandeten Ware anzugeben
  - Die korrekt ausgefüllte und mit Stempeln des Verkäufers versehene Garantiekarte und der Nachweis für den Warenerwerb müssen vorgelegt werden.
  - die Übergabe der beanstandeten Ware hat zu dem mit dem Garanten vereinbarten Termin zu erfolgen

Alle vorgennanten Voraussetzungen müssen zugleich erfüllt sein.
4. Die Garantie wird gewährt, wenn:
  - Die Ware der Montageanleitung entsprechend und nach den geltenden Normen fachgerecht montiert wurde.
  - Die Ware bestimmungsgemäß betrieben wird.
5. Der Garant verpflichtet sich, den Garantieanspruch innerhalb von 14 Tagen ab dem Eingang der beanstandeten Ware im Sitz des Garanten zu prüfen.
6. In Sonderfällen, wenn die vorgenannte Frist aus Gründen nicht eingehalten werden kann, die auf den Garanten nicht zurückzuführen sind, darf die Garantieleistungsfrist um weitere 14 Tage verlängert werden, was dem Käufer mit einem separaten Schriftstück mitgeteilt wird.
7. Der Garant behält sich das Recht auf die Entscheidung vor, wie ein Mangel zu beheben ist bzw. ob die mangelhafte Ware durch eine neue ersetzt werden soll.

8. Für die Dauer der Garantieabwicklung stellt der Garant keine Ersatzware zur Verfügung.
9. Von den Garantieansprüchen ausgeschlossen sind Schadenersatz wegen Zeitverlust bzw. sonstigen Unbequemlichkeiten oder Mehrkosten, die aus der Abwicklung der Beanstandung resultiert haben.
10. Die erteilte Garantiefrist wird durch die Dauer der Garantieleistung entsprechend verlängert.
11. Bei einer unbegründeten Beanstandung trägt der Käufer sämtliche Kosten, die mit der Abwicklung des Garantieanspruchs verbunden sind.
12. Von der vorliegenden Garantie sind Waren ausgeschlossen, die instand gesetzt wurden, unabhängig von der Art und dem Umfang der Instandsetzung.
13. Von der Garantie sind Mängel ausgeschlossen, die auf:
  - unsachgemäße Aufbewahrung und Transport der Ware,
  - Montage, die nicht nach der Montageanleitung der Ware erfolgte,
  - mangelhaften und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware,
  - mechanische Schäden, darunter Beschädigungen bei der Demontage der Ware, zurückzuführen sind.
14. Von der Garantie ausgeschlossen ist die natürliche Abnutzung der Ware, die aus dem Gebrauch der Ware während ihres sachgerechten Betriebs resultiert.

## **9. Hersteller**

### **Capricorn Sp. z o. o.**

58-160 Świebodzice, Ciernie 11

Tel./Fax +48/74/854 05 16

[www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)

E-Mail: [capricorn@capricorn.pl](mailto:capricorn@capricorn.pl)