

SANIT LeckCheck DVGW



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Beschreibung

- Prüfspray zur Wartung und Kontrolle
- DVGW geprüft
- Ohne Treibgas
- Nicht brennbar
- Ungiftig
- Einsatztemperatur 0 bis 50 °C
- Auch als frostsichere Variante erhältlich:
SANIT LeckCheck -15°C DVGW
Einsatztemperatur -15°C bis 50°C, perfekt für den Winter

Anwendungsgebiete

- Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art
- Druckbehälter
- Rohrleitungen
- Ventile
- Armaturen
- Verschraubungen
- Löt- und Schweißverbindungen

Hinweis:

Bei der Prüfung von reinen Sauerstoffanlagen vorher Rücksprache mit dem Hersteller der Anlage halten.

Anwendung

SANIT LeckCheck DVGW oder **SANIT LeckCheck -15°C DVGW** aus einer Entfernung von 30 bis 50 cm auf die zu prüfende Stelle aufsprühen. Bilden sich Schaumbläschen, ist die Stelle undicht.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Aus dem Sortiment:

Baustellen Helfer



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Lieferformen

SANIT LeckCheck DVGW

| Menge/VE | Inhalt | Artikel-Nr. |
|----------|----------------|-------------|
| 1 / 20 | 500 ml Flasche | 3035 |
| 1 / 1 | 5 l Kanister | 3033 |
| 1 / 1 | 100 l Fass | 3033100 |
| 1 / 1 | 200 l Fass | 3034 |

SANIT LeckCheck -15°C DVGW

| Menge/VE | Inhalt | Artikel-Nr. |
|----------|----------------|-------------|
| 1 / 20 | 500 ml Flasche | 3035 |
| 1 / 1 | 5 l Kanister | 3033 |
| 1 / 1 | 100 l Fass | 3033100 |
| 1 / 1 | 200 l Fass | 3034 |



Aus dem Sortiment:

Baustellen Helfer



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.