

#### **Produktinformation**

## 25 01 160

## Flachrundzange mit Schneide

(Radiozange)

**DIN ISO 5745** 

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backer
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet






Allgemein	
Artikel-Nr.	25 01 160
EAN	4003773033912
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	115 g
Abmessungen	160 x 53 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute		
Form	0	
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm	
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm	
Spitzenbreite (E)	3,0 mm	
Spitzendicke (D1)	2,5 mm	
Backenlänge (L3)	50,0 mm	
Kopfbreite (W3)	16,5 mm	

# **KNIPEX** Quality – Made in Germany



#### **Technische Attribute**



Klassifikation		
eCl@ss 5.1.4	21040301	
proficl@ss 6.0	AAA004c004	
UNSPSC 13.1	27112134	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





