

SB - Universaldübel UX



Eignung

Geeignet für:

- Beton
- Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.
- Gipskarton - und Gipsfaserplatten
- Spanplatten

Zur Befestigung von:

- Bildern
- Bewegungsmeldern
- Lampen
- Sockelleisten
- Elektroschaltern

- kleinen Wandregalen
- Handtuchhaltern
- leichten Spiegelschränken
- Briefkästen
- Blumenampeln
- Gardinenschienen

Beschreibung

- Kunststoff-Universaldübel aus Nylon
- Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbaustoffen bzw. Verknotung in allen Hohlräumen.
- UX 6 L für max. Tragfähigkeit in Lochbaustoffen, doppelt beplankten Gipskartonplatten, zur Überbrückung nicht tragender Schichten sowie zur Verwendung mit fischer Abstandsschrauben.

Vorteile/Nutzen

- Universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen.
- Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung verhindern „Herauslaufen“ der Schraube.
- Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch.
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment- der erste Universaldübel der „richtig“ zieht.
- Dübelgeometrie ermöglicht Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 12 mm.
- Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube - eine optimale Durchsteckmontage.
- Dübelrand des UX R verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch.

Anwendungsbeispiele








Montage






Montageart

- Durchsteck- und Vorsteckmontage

Montagehinweise

- Bei der Durchsteckmontage den größtmöglichen Schraubendurchmesser wählen.
- Bohren im Drehgang bei Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton, bei Gipskartonplatten mit Metallbohrer arbeiten.
- In Hohlsteinen müssen Haken- und Ösenschrauben mit Bund eingesetzt werden, damit der Dübel verknoten kann.
- Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser.
- Für sicherheitsrelevante Anwendungen bei ständiger Belastung auf Zug sind Nylosedübel nicht zulässig. Deshalb dürfen sie für Deckenabhängungen (Leuchten) nicht verwendet werden.
- Bei Plattenbaustoffen: Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.





Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Karte mit	Beutel mit	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
UX 5 x 30 K	097854	-	20 x Universaldübel UX 5 x 30	-	10	10	4006209978542
UX 6 x 50 K	077846	-	20 x Universaldübel UX 6 x 50	-	10	10	4006209778463
UX 8 x 50 K	077847	-	10 x Universaldübel UX 8 x 50	-	10	10	4006209778470
UX 10 x 60 K	077848	-	6 x Universaldübel UX 10 x 60	-	10	10	4006209778487
UX 12 x 70 K	077849	-	4 x Universaldübel UX 12 x 70	-	10	10	4006209778494
UX 14 x 75 K	077850	-	2 x Universaldübel UX 14 x 75	-	10	10	4006209778500
UX 5 x 30 RK	097855	-	20 x Universaldübel UX 5 x 30 mit Rand	-	10	10	4006209978559
UX 6 x 35 RK	077851	-	20 x Universaldübel UX 6 x 35 mit Rand	-	10	10	4006209778517
UX 6 x 50 RK	077852	-	20 x Universaldübel UX 6 x 50 mit Rand	-	10	10	4006209778524
UX 8 x 50 RK	077853	-	10 x Universaldübel UX 8 x 50 mit Rand	-	10	10	4006209778531
UX 10 x 60 RK	077854	-	6 x Universaldübel UX 10 x 60 mit Rand	-	10	10	4006209778548
UX 5 x 30 R B	507947	-	-	20 x Universaldübel UX 5 x 30 mit Rand	10	10	4048962090239
UX 6 x 35 R B	507948	-	-	16 x Universaldübel UX 6 x 35 mit Rand	10	10	4048962090246
UX 6 x 50 R B	507949	-	-	14 x Universaldübel UX 6 x 50 mit Rand	10	10	4048962090253
UX 8 x 50 R B	507950	-	-	10 x Universaldübel UX 8 x 50 mit Rand	10	10	4048962090260
UX 10 x 60 R B	507951	-	-	6 x Universaldübel UX 10 x 60 mit Rand	10	10	4048962090277