





**Durgo**  
Das Original

## Das wartungsfreie Belüftungsventil

Wir gewährleisten über die DIN Normen – DIN 1986-100 und DIN EN 12056 – hinaus die volle Funktionsfähigkeit für bis zu 12 angeschlossene Bäder. Und das mit 10 Jahren Garantie.

### Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Keine riskanten Dachdurchdringungen  
z.B. bei Flachdächern oder neben Dachfenstern
- Keine Kältebrücken – somit keine gefährliche Schwitzwasserbildung am Rohr
- Im Brandfall kein Kamineffekt, hierdurch verzögert sich die Ausbreitung eines Brandes
- Besonders geeignet für Passiv- und Energiesparhäuser
- Keine unnötigen Insektengitter oder sonstige wartungsintensiven Barrieren
- Wartungsfrei und 100% luftdicht durch patentierte Mikroporen-Membrane
- Flexibles Planen der Abwasserleitung
- Kostensparend



### Normen und Dimensionierungen

DN	D (mm)	H (mm)	Mit Isolierung		Typen- klasse <sup>***</sup>	l/s <sup>**</sup>	Einsatzmöglichkeit
			D (mm)	H (mm)			
DN 15*	54	48	–	–	A1	3,0	Am Siphon
DN 20*	54	53	–	–	A1	5,6	Am Siphon
DN 25*	54	53	–	–	A1	7,5	Am Siphon
DN 32	54	61	–	–	A1	6,9	Am Siphon
DN 40	70	77	–	–	A1	13,0	Am Küchen-Siphon
<b>DN 50</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>A1</b>	<b>17,0</b>	<b>Bis 4 Bäder</b>
DN 75	118	107	155	133	A1	37,0	4 bis 6 Bäder
DN 90	140	121	180	143	B1	48,0	6 bis 12 Bäder
DN 110	140	120	180	147	B1	44,2	6 bis 12 Bäder

\* mit Außengewinde

\*\* Gemessene Lufteinströmmenge nach DIN Norm EN 12380 in Liter pro Sekunde, bei -2,5 Millibar (-250 Pa) Unterdruck im System. Der Maximalwert der Lufteinströmmenge eines Belüftungsventils entspricht 95% der angeschlossenen Dimensionierung.

\*\*\* Die Klassifizierungstabelle steht Ihnen zum Download im Internet zur Verfügung.



Nur die original Durgo Ventile verfügen über die patentierte Mikroporen-Membrane.

Hebeanlagen können mit den original Durgo-Ventilen belüftet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
**[www.durgo.de](http://www.durgo.de)**

Nestmann Vertriebs GmbH

Postanschrift: Keimstraße 19A · D-63225 Langen

Lieferanschrift: Kurt-Schumacher-Ring 36 · D-64572 Büttelborn

Tel.: +49(0)6152-71 11 19-5

Fax: +49(0)6152-71 11 19-6

E-Mail: [info@durgo.de](mailto:info@durgo.de)

**[www.durgo.de](http://www.durgo.de)**