



HEF-100 / 100 T



HEF-100 P / 100 PT

Beschreibung

Kleinraumventilatoren zum Einbau in Rohre oder Schächte NW 100.

Anwendungsbereiche

- Bäder
- Toiletten
- Vorratsräume
- Telefonzellen
- Andere kleine Räume

Bauweise

Gehäuse

- Schlagfester Kunststoff, weiß
- Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- und Unterputz

Flügel

- Schlagfester Kunststoff, weiß

Motoren

- Wechselstrom 230 V, 50 Hz
- Thermischer Überlastungsschutz
- Max. Fördermitteltemperatur 40°C
- Schutzklasse II
- Schutzart IP X4

Technische Daten

Modell	Drehzahl (1/min)	Leistungs- aufnahme (W)	Strom- aufnahme (A)	Volumen- strom (m ³ /h)	Schalldruck- pegel (dB(A))	Gewicht (kg)	Elektrischer Innenver- schluss	Einschalt- verzögerung (min)	Nachlauf (min)
HEF-100	2450	13	0,09	95	40	0,48	-	-	-
HEF-100 T	2450	13	0,09	95	40	0,48	-	1	8
HEF-100 P	2450	13	0,09	95	40	0,48	ja	-	-
HEF-100 PT	2450	13	0,09	95	40	0,48	ja	1	8

