

#### **Produktinformation**

## 25 02 140

## Flachrundzange mit Schneide

(Radiozange)

**DIN ISO 5745** 

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backer
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet






Allgemein	
Artikel-Nr.	25 02 140
EAN	4003773023159
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	109 g
Abmessungen	140 x 48 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (E)	2,5 mm
Spitzendicke (D1)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15 mm

# **KNIPEX** Quality – Made in Germany



#### **Technische Attribute**



Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten