

Dichtungen für Sanitär- und Heizungsinstallation

Trinkwasser-Dichtungen "W 270" / UBA-Leitlinen

Trinkwasser-Verschraubungs-Dichtungen







Trinkwasser-Verschraubungsdichtungen (OHA-Press) "W 270 & UBA-ELL"

- ▶ passend für flachdichtende Rohrverschraubungen.
 ▶ die Dichtungen sind auf der Dichtfläche antihaft-beschichtet.
 ▶ nicht für den Dampf-Einsatz geeignet!
 ▶ geprüft und zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien und "W 270"

Hinweis: Ausführliche technische Informationen finden Sie in Kapitel 21

			VE3	Farbe	Größe:	Abmessungen in mm:
8945 1	100	500		gelb	DN 12	12 x 18 x 1,8 mm
8946 1	100	500		gelb	DN 15	16 x 24 x 1,8 mm
8976 1	100	500		gelb	1/4"	17 x 23 x 1,8 mm
8830 1	100	500		gelb	1/4"	17 x 24 x 1,8 mm
8831 1	100	500		gelb	3/8"	19 x 27 x 1,8 mm
8803 1	100	500		gelb	½" klein	20 x 30 x 1,8 mm
8947 1	100	500		gelb	DN 20	20 x 30 x 1,8 mm
8833 1	100	500		gelb	½" klein	21 x 30 x 1,8 mm
8977 1	100	500		gelb	½" klein	22 x 30 x 1,8 mm
8978 1	100	500		gelb	½" groß	23 x 34 x 1,8 mm
8832 1	100	500		gelb	½" groß	24 x 34 x 1,8 mm
8834 1	100	500		gelb	3/4"	27 x 38 x 1,8 mm
8979 1	100	500		gelb	1"	32 x 39 x 1,8 mm
8835 1	100	500		gelb	1"	32 x 44 x 1,8 mm
8836 1	100	500		gelb	11/4"	42 x 55 x 1,8 mm
8837 1	100	500		gelb	1½"	46 x 62 x 1,8 mm
8838	50	500		gelb	2"	60 x 78 x 1,8 mm
8839	10	50		gelb	2½"	75 x 97 x 1,8 mm
8840 1	10	50		gelb	3"	88 x 110 x 1,8 mm
8841	10	50		gelb	4"	120 x 148 x 1,8 mm





Trinkwasser-Verschraubungsdichtungen (EPDM) "W 270 & UBA-ELL"

Darüber hinaus erfüllt unsere Dichtungsqualität die Anforderungen nach BS 6920-1:2000 (WRAS), geprüft und zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Elastomer-Leitlinien und DVGW-Arbeitsblatt "W 270".

▶ nicht für den Dampf-Einsatz geeignet!

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Abmessungen in mm:
20090	50	250		schwarz	1/4"	17x 24 x 2 mm
20091	50	250		schwarz	3/8"	19 x 27 x 2 mm
20093	50	250		schwarz	½" klein	21 x 30 x 2 mm
20092	50	250		schwarz	½" groß	24 x 34 x 2 mm
20094	50	250		schwarz	3/4"	27 x 38 x 2 mm
20095	50	250		schwarz	1"	32 x 44 x 2 mm
20096	50	250		schwarz	11/4"	42 x 55 x 2 mm
20097	50	250		schwarz	1½"	46 x 62 x 2 mm
20098	50	250		schwarz	2"	60 x 78 x 2 mm
20099	50	250		schwarz	2½"	75 x 97 x 2 mm
20100	25	125		schwarz	3"	88 x 110 x 2 mm
20101	25	125		schwarz	4"	120 x 148 x 2 mm

