

Bohrfutter-Paste LOS 415

LOS 415 wird eingesetzt für Einsteckwerkzeuge an Hydraulik- Pneumatik- und Bohrhämmern sowie für jede Art von Spannwerkzeugen an Werkzeug- oder anderen Maschinen.

LOS 415 vermindert die Reibung und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge. Die Einsatztemperatur von -30°C bis $+1200^{\circ}\text{C}$ und die Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie die meisten Säuren und Laugen sind weitere besondere Eigenschaften dieses vielseitig einsetzbaren Produktes.

Anwendung:

Oberflächen reinigen und einen dünnen Film Bohrfutter-Paste gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen auftragen. Überschüsse abwischen. Nicht wie Fett anwenden! Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen.

Technische Daten:

Grundöl:	PAO
Verdicker:	Anorganische Stoffe
Bezeichnung:	ISO-L-XCGEB1
Farbe:	Weiß
Dichte bei 15°C :	1100 kg/m^3
Konsistenzklasse NLGI:	1
Bezeichnung:	MPF1-30
Tropfpunkt:	ohne DIN ISO 2176
Temperaturbereich:	-30 bis $+1400^{\circ}\text{C}$

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.