

**Gummi-Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen 3/8" (bis 90°C)**

Mit Spezial-Einlagen, außen grau, innen schwarz, passend für alle Waschmaschinen und Spülmaschinen.

- geeignet für Betriebsdruck bis max. 20 bar (bei 20°C)
- geeignet für Temperaturbereich bis +90 °C
- Platzdruck: 60 bar, nach ISO 1402:2009
- für Heiß- und Kaltwasseranschluss geeignet
- Rollenlänge: 40 m

Material: Gummi EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1


Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen-Ø:	Wandstärke:
1352	40			grau	3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm
1350	40				1/2" (ca. 13 mm)	3,5 mm

**Gummi-Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen mit Verschraubungen (bis 90°C)**

Eine Seite mit gerader Kunststoff-Verschraubung 3/4", andere Seite mit Winkel-Kunststoff-Verschraubung 3/4", fertig montiert, mit 2 Dichtungen.

- geeignet für Betriebsdruck bis max. 20 bar (bei 20°C)
- geeignet für Temperaturbereich bis +90°C
- Platzdruck: 60 bar, nach ISO 1402:2009
- für Heiß- und Kaltwasseranschluss
- im Polybeutel verpackt.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen-Ø:	Wandstärke:	Länge:
1322	1	10		grau	3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	1,5 m
1339	1	15			3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	2,0 m
1323	15	300			3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	2,5 m
1078	15	300			3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	3,0 m
1309	1	15	300	grau	3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	3,5 m
1324	1	15	300		1/2" (ca. 13 mm)	3,5 mm	1,5 m
1316	1	15			1/2" (ca. 13 mm)	3,5 mm	2,0 m
1325	1	15			1/2" (ca. 13 mm)	3,5 mm	2,5 m
1326	1	10			1/2" (ca. 13 mm)	3,5 mm	3,5 m

**Gummi-Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen, 3/8" x 2500 mm**

Beiderseits mit gerader Kunststoff-Verschraubung 3/4", fertig montiert, mit 2 Dichtungen.

- geeignete für Betriebsdruck bis max. 20 bar (bei 20°C)
- geeignet für Temperaturbereich bis +90°C
- Platzdruck: 60 bar, nach ISO 1402:2009
- geeignet für Heiß- und Kaltwasseranschluss

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen-Ø:	Wandstärke:	Länge:
1301	15	300			3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	2,5 m

**Gummi-Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen, 3/8"**

Eine Seite mit Metalmutter-Verschraubung 3/4", andere Seite mit Metalmutter-Winkelverschraubung 3/4", fertig montiert, mit 2 Dichtungen.

- geeignet für Betriebsdruck bis max. 20 bar (bei 20°C)
- geeignet für Temperaturbereich bis +90°C
- Platzdruck: 60 bar, nach ISO 1402:2009
- geeignet für Heiß- und Kaltwasseranschluss
- im Polybeutel verpackt.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Innen-Ø:	Wandstärke:	Länge:
1070	1	10			3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	1,5 m
1071	1	15	450		3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	2,0 m
1072	10	560		grau	3/8" (ca. 10 mm)	3,5 mm	2,5 m

