


**Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von Epoxidharzen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von PUR
- Für barrierefreies Bauen geeignet

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Dichtmanschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

**Technische Daten**

Werkstoff | Edelstahl

**Lieferumfang**

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Dichtmanschette

**Zusätzlich zu bestellen**

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.458.00.1	Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm	1 St.
154.459.00.1	Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.7 cm	0.4 cm	1 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben