OHA-Gewinde-Dichtpaste, DIN und DVGW

Nicht aushärtende Dichtungspaste geprüft für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen. Verwendung mit Hanf.

- ► nicht aushärtende Gleitfunktion.
- ► geprüft nach DIN EN 751-2 Klasse A Rp und DIN 30660, sowie UBA / KTW- für Trinkwasser geprüft und zugelassen!
- ► hergestellt auf Basis der Rezeptur der "Locher-Paste®".

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Inhalt:
5373	5			grau	Tube 90 g
5379	1			grau	Dose 800 g

Gas-Armaturen-Fett

Armaturenfett für Propan und Erdgas zur Gleit-Befettung von Armaturen und Dichtelementen. Einsatztemperaturbereich von –20 °C bis +150 °C. Nach DIN EN 377 DVGW geprüft und zugelassen als Schmierstoff für Gasgeräte (5162)

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Inhalt:
5375	1			beige	Tube 50 g

OHA-Armaturen-Hahnfett

Transparentes Hochtemperaturfett mit besonders guter Medienbeständigkeit zur Schmierung von Gleitstellen im Heiß- und Kaltwasserbereich, Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hoher Temperatur und Belastungen, Schutz vor Korrosion. Gleitmittel für Gummi-O-Ringe aus mineralölverträglichen Qualitäten. Einsatztemperaturbereich von –15 °C bis +180 °C.

- ► Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich!

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Inhalt:
5304	10			transp.	Tube 7 ml
5312	5			transp.	Tube 25 ml
5314	1			transp.	Dose 200 g

OHA-Spezial-O-Ring-Fett

Auf Basis von Silikon. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, stark haftend und dichtend, gute Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Gebrauchstemperatur von – 40°C bis +200°C. Zum gleitendmachen von Stopfbüchsen, O-Ringen, Ventil- und Schieberdichtungen. Entspricht den Anforderungen der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes (UBA) im Bereich Dichtungen! (geprüft durch das TZW Karlsruhe)

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Inhalt:
5371	100			farblos	Tube 6 g
5370	20			farblos	Tube 23 g
5372	1			farblos	Dose 200 g

OHA-Gleitmittel

- ► für Steckmuffenverbindungen aus Kunststoff in der Trinkwasserversorgung, DVGW-geprüft, VP641
- ► Sehr gut geeignet zum Verbinden von Kunststoff- u. Metallrohren mit Steckmuffen, Gummi-Verbindern, etc.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Inhalt:
5360	2				Tube 150 ml
5361	5	30			Tube 250 ml
5362	24				Tube 500 ml
5363	1				Tube 1000 ml