

# CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

## SCHLAUCHADAPTER TYP 1

# Für die Verbindung zweier Abwasserrohre der selben Dimension!



- ✓ Druckdicht bis 0,6 bar
- ✓ Für alle Rohrarten geeignet
- ✓ Variable Edelstahlspannbänder
- ✓ Temperaturbeständig: -60°C bis +140°C
- ✓ Geräuschreduzierende Dichtlippen
- ✓ Geprüfte Werkstoffqualität
- ✓ Für waagerechten und senkrechten Einbau

Einbauvideo



## SCHLAUCHADAPTER TYP 1

### Produktvarianten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	Druckdichte (bar)	ADM (Nm)	Gewicht (kg)
CRA14043	Schlauchadapter CDC 040 Typ 1	30-35	80	0,6	6,0	0,1
CRA14044	Schlauchadapter CDC 043 Typ 1	38-43	80	0,6	6,0	0,1
CRA14023	Schlauchadapter CDC 050 Typ 1	40-50	80	0,6	6,0	0,2
CRA14045	Schlauchadapter CDC 056 Typ 1	48-56	80	0,6	6,0	0,1
CRA14024	Schlauchadapter CDC 065 Typ 1	50-65	90	0,6	6,0	0,2
CRA14046	Schlauchadapter CDC 068 Typ 1	60-68	80	0,6	6,0	0,2
CRA11019	Schlauchadapter CDC 070 Typ 1	70-85	80	0,6	6,0	0,2
CRA14025	Schlauchadapter CDC 076 Typ 1	68-76	80	0,6	6,0	0,2
CRA14026	Schlauchadapter CDC 085 Typ 1	76-85	100	0,6	6,0	0,2
CRA14027	Schlauchadapter CDC 095 Typ 1	80-95	100	0,6	6,0	0,4
CRA11018	Schlauchadapter CDC 100 Typ 1	100-116	100	0,6	6,0	0,4
CRA14028	Schlauchadapter CDC 115 Typ 1	100-115	100	0,6	6,0	0,5
CRA14029	Schlauchadapter CDC 125 Typ 1	110-125	100	0,6	6,0	0,6
CRA14030	Schlauchadapter CDC 135 Typ 1	120-135	120	0,6	6,0	0,6
CRA14031	Schlauchadapter CDC 150 Typ 1	135-150	120	0,6	6,0	0,7
CRA14032	Schlauchadapter CDC 165 Typ 1	150-165	120	0,6	6,0	0,7
CRA16202	Schlauchadapter CDC 175 Typ 1	160-175	120	0,6	6,0	0,8
CRA16203	Schlauchadapter CDC 185 Typ 1	170-185	120	0,6	6,0	0,8
CRA16159	Schlauchadapter CDC 195 Typ 1	180-195	120	0,6	6,0	0,8
CRA16204	Schlauchadapter CDC 215 Typ 1	200-215	150	0,6	6,0	1,2
CRA16205	Schlauchadapter CDC 225 Typ 1	210-225	150	0,6	6,0	1,0
CRA16644	Schlauchadapter CDC 250 Typ 1	235-250	150	0,6	6,0	1,2
CRA16145	Schlauchadapter CDC 265 Typ 1	250-265	150	0,6	10,0	1,2
CRA16146	Schlauchadapter CDC 275 Typ 1	260-275	150	0,6	10,0	1,5

### Funktionsweise



Du hast ein kaputtes oder beschädigtes Abwasserrohr jeglicher Art.



Das kaputte Rohr heraus-trennen und evtl. das übrige Rohr von Schmutz, Dreck oder Ablagerungen befreien.



Schlauchadapter ganz über das Rohr schieben (ggf. Gleitmittel benutzen).




Das passend zugeschnittene Rohr dazwischen setzen.



Die Schlauchadapter wieder zurück über beide Rohre schieben. Schellenbänder fest ziehen, fertig!

Hast Du Fragen?

+49(0)30 3474 765-0  
info@crassus.de



Finde immer die richtige Lösung in unserer Crassus App!



Crassus GmbH & Co. KG

Josef-Orlopp-Str. 37  
10365 Berlin, Deutschland