

**Anschlüsse:**

SPS		300	500	600	600 Ø 790	825	1000 Ø 790	1000 Ø 850	1150	1500	2000
Anschluss		Anschlusshöhe in mm									
EL	1¼" IG	1675	1665	1891	1405	1705	2005	1716	1972	2163	2161
S	1½" IG	211	237	252	281	281	296	280	295	350	366
E	1½" IG	-	906	1004	-	885	1096	910	1089	1149	1190
A	1½" IG	211	268	252	281	281	296	280	295	350	366
B	1½" IG	912	627	719	572	671	776	670	762	847	846
C	1½" IG	1474	1018	1185	861	1061	1256	1060	1228	1343	1326
G	1½" IG	-	1438	1652	1151	1451	1736	1450	1695	1840	1806
H	1½" IG	-	-	-	-	-	1466	-	1465	-	-
1	½" IG	582	641	681	513	685	703	684	702	807	823
2	½" IG	1374	934	1004	946	979	1130	977	1089	1149	1190
3	½" IG	-	1248	1427	-	1292	1846	1290	1535	1591	1606
		max. Einbautiefe Heizeinsatz in mm									
E	1½" IG	-	650	650	-	790	790	850	850	990	1100

- beim Typ 300 sitzen alle Anschlüsse auf 180°, Typ 500 auf 45° und ab Typ 600 auf 90°

Eine kommunizierende Pufferverbindung ist mit allen Puffer-Speichern gleicher Größe möglich.

R	Entlüftung	A	bis	H	Muffen 1½" IG
S	Rücklaufschichtrohr	1	bis	3	Muffen ½" IG
E	Muffe für E-Heizung				

