

# ECA 100 ipro F



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit Lichtsteuerung, DN 100

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0202

## Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	78 m <sup>3</sup> /h/92 m <sup>3</sup> /h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W/8 W
I <sub>Max</sub>	0,06 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842026

# ECA 100 ipro F

## Kennlinie



## Maße [mm]

① Kabeleinführung

