



PRODUCT DATA SHEET

SUPERMOUNT 22102

Supertape bv
Nijverheidsweg 35
P.O. Box 14
4870 AA Etten-Leur (NL)
Telephone +31 (0) 76-5026666
Telefax +31 (0) 76-5035232
E-mail info@supertape.nl
Internet www.supertape.nl

1. BESCHREIBUNG :

Doppelseitiges Synthetik kautschuk Kleber Tape für allgemeine Anwendungen mit einem dichtem Glasfaser Gewebe. Es ist mit einer braunen, silikonisierten, stark kalendrierten, glasierten Papiertrennschicht ausgestattet.

2. ANWENDUNG :

Dieses allgemein einsetzbare Tape bietet eine gute Klebekraft auf verschiedenen Oberflächen. Das Besondere an diesem Produkt ist seine Flexibilität und seine gute Wiederlösbarkeit nach der Verklebung auf glatten und rauen Oberflächen.

3. TECHNISCHE DATEN :

Träger	:	Glasgewebe
Abdeckliner	:	Silikonisiertes Papier 70µm
Kleber	:	Synthetik kautschuk
Gesamtstärke, ohne Abdeckliner [µm]	:	190
Klebkraft auf Stahl bei RT [N/25mm]	:	> 15
Kugeltest bei RT [cm]	:	< 5
Reißfestigkeit, MD [N/25mm]	:	240
Reißdehnung, MD [%]	:	5
Scherfestigkeit bei RT [stunden]	:	> 168
Scherfestigkeit bei 40°C [stunden]	:	> 168

4. VERFÜGBARE GRÖßEN :

Breite [mm]	:	Auf Anfrage
Länge [m]	:	Auf Anfrage
Kern [mm]	:	Auf Anfrage

5. LAGERUNG :

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

6. HINWEIS :

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfältiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie für die erwähnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen für seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen über verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhältlich.