



Softline mit Schnappverschluss – Wand/Decke

Art.-Nr.	Nenngröße Breite x Höhe b x h	Bauöffnungs- maß b1 x h1 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen- Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Durchgangs- maß d	Einbau- tiefe t1	Aufbau- höhe t2	Anzahl Verschlüsse
20472	200 x 200	200 x 200	212 x 212	235 x 235	181 x 196	277	2	26	2
20473	250 x 250	250 x 250	262 x 262	285 x 285	231 x 246	337	2	26	2
20476	300 x 300	300 x 300	312 x 312	335 x 335	281 x 296	418	2	26	2
20478	400 x 400	400 x 400	412 x 412	435 x 435	381 x 396	560	2	26	2
20482	500 x 500	500 x 500	512 x 512	535 x 535	481 x 496	701	2	26	2
20484	600 x 600	600 x 600	612 x 612	635 x 635	581 x 596	842	2	26	2

Softline mit Schnappverschluss Edelstahl – Wand/Decke

20485	200 x 200	200 x 200	212 x 212	235 x 235	181 x 196	277	2	26	2
20486	300 x 300	300 x 300	312 x 312	335 x 335	281 x 296	418	2	26	2
20487	400 x 400	400 x 400	412 x 412	435 x 435	381 x 396	560	2	26	2
20488	500 x 500	500 x 500	512 x 512	535 x 535	481 x 496	701	2	26	2
20489	600 x 600	600 x 600	612 x 612	635 x 635	581 x 596	842	2	26	2

- Drehflügeltür
- Rahmen aus weiß pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- Türblatt aus weiß pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- Verschluss immer auf der Höhenseite
- Türblatt herausnehmbar
- Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links
- Öffnen: Durch Druck auf das Türblatt öffnen die Schnappverschlüsse
- Schließen: Durch erneuten Druck auf das Türblatt schnappen die Verschlüsse zu
- Glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung
- Einteiliger Aufsetzrahmen für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Standardfarbe weiß, RAL 9016
- Sonderfarben nach RAL möglich auf Anfrage
- Sondergrößen cm - genau auf Anfrage