



**Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, mit Anschlussstutzen, Wasseranschluss seitlich**



**Verwendungszwecke**

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe <gt/> 23 cm
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera
- Zur Montage auf Fertigfußböden

**Eigenschaften**

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG)
- Höhenausgleich ±1 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

**Technische Daten**

Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

**Lieferumfang**

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Befestigungsmaterial für Massivwand

## Artikel

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche
131.022.SI.1	A	Glas weiß
131.022.SJ.1	A	Glas schwarz
131.022.SL.1	A	Glas mint
131.022.SQ.1	A	Glas umbra

 Armaturengruppe I gemäss DIN 4109



Bei Montage vor Trockenbauwänden das Set Stützfüße (Art.-Nr. 131.104.00.1) verwenden   
Eine Übersicht kompatibler WC-Keramiken für Geberit Monolith Sanitärmodule für Wand-WC  
finden Sie im Anhang

 A: Auslaufend

## Zubehör

- Wasseranschlusset unten, zu Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Set Stützfüße, zu Geberit Monolith Sanitärmodul für WC