

## Kriechöl LOS 60

LOS 60 wird eingesetzt als Universalpflegeöl für alle Metalle und Feinmechanismen.

LOS 60 schmiert dauerhaft alle beweglichen Teile und mindert den Verschleiß, lockert Rost, verdrängt Wasser, schafft sofort Kontakt. Besonders kriechfähig, auch an schwer zugänglichen Stellen. Schützt vor Korrosion.

### Anwendung:

LOS 60 auf die entsprechenden Stellen aus ca. 20-30 cm Entfernung aufsprühen. Einwirken lassen. Wenn notwendig, Behandlung wiederholen.

### Technische Daten:

Aussehen:	gelblich
Basis:	Mineralöle und Petroleum
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Petroleum
Dichte (20°C):	0,70 g/cm <sup>3</sup>
Zündtemperatur:	>250°C
Dampfdruck:	3,8 bar (20°C) / 7,1 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.