



**THE GLOBAL BENCHMARK  
FOR QUALITY, SAFETY,  
AND DESIGN.**

# SUPERPLASMA AQ CE



**MATERIAL**  
**AUßENSCHALE:**  
 HD Polypropylen  
**INNENSCHALE:**  
 EPS mit doppelter Dichte  
**KOPFBAND:**  
 Weiches Nylon PA



**STANDARD**  
 EN 397  
 Front-, Heck- und  
 Seitenaufprallschutz nach  
 EN 12492  
 Abschnitte 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4  
 Aufprallenergieaufnahmevermögen  
 Abschnitt 4.2.2 Durchdringung  
 Abschnitt 4.1.4 Belüftung  
 EN 397 zusätzliche Prüfungen:  
 -30°C / LD / MM



**GRÖSSE**  
 Verstellbar zwischen  
 51 cm & 63 cm Kopfumfang



**TEMPERATUR DES  
 VERWENDUNGSBEREICHS**  
 -30°C / + 50°C



**GEWICHT**  
 390 g



**KATEGORIE**  
 II



WHE00104

- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 210
- 214

## MERKMALE

- **SCHNELLMONTAGESYSTEM** Größenverstellungssystem für maximale Stabilität.
- **2DRY** Feuchtigkeitsableitendes Gewebe sorgt für ganztägigen Tragekomfort.
- **BELÜFTUNGSKANÄLE** 10 Lufteinlässe, die Belüftung und Tragekomfort erhöhen.
- **MESH-GEWEBE HÄLT SCHMUTZ AB** Verhindert das Eindringen von Schmutz in den Helm.
- **SICHERE BEFESTIGUNG** Sichere Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen.
- **VISIERADAPTER BEFESTIGUNGSPUNKTE** Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.
- **BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEHÖRSCHUTZADAPTER** Entwickelt für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm.
- **INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN** Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon.

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
 COMPLETE  
 COLLECTION

**3**  
 YEARS  
 GUARANTEE

**10**  
 YEARS  
 SHELF LIFE