

1. BESCHREIBUNG

Superstarkes Standard-Klebeband für den Profi, das auch bei Kälte haftet.
Ein Klebeband höchster Qualität mit einem weichen, synthetischen Kautschukkleber und guter Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Als Träger dient ein starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares Polyesterwebbe. Duct tape ST301 zeichnet sich durch eine besonders starke Anfangsklebkraft, gute Klebkraft und besonders gute Haftung im Bereich des Gefrierpunkts.

2. ANWENDUNG

Das ST301 klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelle Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

3. TECHNISCHE DATEN

Träger : LDPE-Film + Polyesterwebbe
Kleber : Lösungsmittelfrei / Synthetikkautschuk
Gesamtdicke [µm] : 190
Maschenweite (mesh) : 26
Klebkraft auf Stahl [N/25mm] : 17.5
Rolling ball tack [cm] : < 3
Zugfestigkeit [N/25mm] : 95
Anwendungstemperatur [°C] : -15 bis +60

4. VERFÜGBARE ABMESSUNGEN

Breite (mm) : 48, 50, 72. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Länge [m] : 10, 25, 50. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Kern [mm] : 76

5. LAGERUNG

Lagerung bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen.
Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.

6. HINWEIS

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfältiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie für die erwähnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen für seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen über verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhältlich.