

GEKA® plus Wasserschläuche WS400

- Vorteil / Nutzen: 5-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität
Zusätzliche Beschichtung zum Schutz vor Beschädigungen und für hervorragenden Gleiteigenschaften
Robust und langlebig
 Sehr druckfest und formstabil
 Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank **Anti Twist Technologie (ATT)**
 Sehr hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit
 Algenfrei, witterungs- und UV-beständig
 Phthalat-, PAK-frei
 REACH und RoHS konform
 20 Jahre Garantie*
- Material:..... Seele: hochwertiges, graues PVC,
 1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC
 2. Zwischenschicht: Stützschiicht grau, PVC
 Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt
 Außenlage: hochwertiges, transparentes PVC
- Temperatureinsatzbereich:..... ca. -20 °C bis +60 °C
- Farbe:..... transparent grau mit matter Oberfläche, mit anthrazitfarbenem Band und 2 grünen Streifen
- Anwendungsbereich:..... intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien, GaLa Bau, anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.
- Verpackung:..... mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

5



Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Schlauch ID mm	13	13	15	15
Schlauch AD mm	17	17	20	20
Wandstärke mm	2,4	2,4	2,6	2,6
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	16	16	13	13
Berstdruck bei +20 °C bar	50	50	39	39
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	13.0210.9	13.0211.9	13.0212.9	13.0213.9
Schlauchgröße Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	24,2	24,2	32	32
Wandstärke mm	2,8	2,8	3,6	3,6
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11	11	9	9
Berstdruck bei +20 °C bar	33	33	27	27
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	13.0214.9	13.0215.9	13.0216.9	13.0217.9

*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen:
<http://www.geka.de/garantie>