

DAMIT ALLES FLIESST.

T **TECALEMIT**



Hebelfettpressen 2015/2016

www.tecalemit.de

A HORNGROUP COMPANY

Art. - Nr. 011 681 021 | Hebelfettpresse eco mit Düsenrohr und Greifkupplung


Stabile und robuste Industriefettpresse mit 150 mm Düsenrohr und Hydraulik-Greifkupplung. Geliefert in optisch ansprechendem Verkaufskarton.

Druckleistung	max. 400 bar
Länge ohne Anschluss	390 mm
Nutzbarer Inhalt	500 cm ³ (oder 400 g-Kartuschen)
Gewicht	1,38 kg
Fördermenge/Hub	bis 2 cm ³
Anschlussgewinde	M 10x1 IG

Art. - Nr. 011 681 031 | Hebelfettpresse eco mit Hochdruckschlauch und Greifkupplung


Stabile und robuste Industriefettpresse mit 300 mm Hochdruckschlauch und Hydraulik-Greifkupplung. Geliefert in optisch ansprechendem Verkaufskarton.

Druckleistung	max. 400 bar
Länge ohne Anschluss	390 mm
Nutzbarer Inhalt	500 cm ³ (oder 400 g-Kartuschen)
Gewicht	1,39 kg
Fördermenge/Hub	bis 2 cm ³
Anschlussgewinde	M 10x1 IG

Art. - Nr. 011 681 041 | Einhand-Hebelpresse eco mit Düsenrohr und Greifkupplung


Stabile und robuste Industriefettpresse mit 150 mm Düsenrohr und Hydraulik-Greifkupplung. Geliefert in optisch ansprechendem Verkaufskarton.

Druckleistung	max. 400 bar
Länge ohne Anschluss	390 mm
Nutzbarer Inhalt	500 cm ³ (oder 400 g-Kartuschen)
Gewicht	1,21 kg
Fördermenge/Hub	bis 2 cm ³
Anschlussgewinde	M 10x1 IG

Art. - Nr. 011 681 051 | Hochdruck-Zweihandpresse eco mit Hochdruckschlauch und Greifkupplung



Stabile und robuste Industriefettresse mit 300 mm Hochdruckschlauch und Hydraulik-Greifkupplung für Abschmierarbeiten bei hochwertigen Maschinen mit langen Schmierleitungen. Die Zweihandfettresse zeichnet sich durch optimalen Bedienkomfort und sicheres Abschmieren aus. Die ergonomischen Handgriffe, das geringe Gewicht sowie der Mundstückhalter sorgen für sauberes Arbeiten. Geliefert in optisch ansprechendem Verkaufskarton.

Druckleistung	max. 400 bar
Länge ohne Anschluss	320 mm
Nutzbarer Inhalt	für 500 g Schraubkartuschen
Gewicht	1,08 kg
Fördermenge/Hub	bis 2 cm ³
Anschlussgewinde	M 10x1 IG


Art.-Nr. APT813 | Druckluft-Einhandfettresse



Stabile und robuste Industriefettresse mit 170 mm Düsenrohr und Hydraulik-Greifkupplung. Die einfache Dosierung und die ergonomische Handhabung machen dieses Produkt zu den meistverkauften seiner Art.

Druckleistung	max. 400 bar
Länge ohne Anschluss	410 mm
Nutzbarer Inhalt	500 cm ³ (oder 400 g-Kartuschen)
Gewicht	1,50 kg
Fördermenge/Hub	bis 2 cm ³
Anschlussgewinde	R 1/4" IG
Lautstärke	79 dBa
Vibration	3,5 m/s ²

Art. - Nr. 011 680 000 | Wandhalter für Handhebelpressen



Praktischer Wandhalter für alle Handhebel- und Einhandfettpressen mit komfortablem Klemmmechanismus. Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Fettresse.

Art. - Nr. 027 032 601 | Hydraulik-Greifkupplung eco

4-Backen Mundstück als Ersatzteil für alle Fettpressen. Die robuste Ausführung sorgt für eine lange Einsatzzeit und einfachstes Arbeiten.

Art. - Nr. 027 020 502 | Düsenrohr, gebogen inkl. Greifkupplung

Gebogenes Düsenrohr für TECALEMIT-Hochdruck-Handhebel Fettpresse komplett.

Art. - Nr. 029 080 807 | Zwischenhöchstdruckschlauch 300 mm

Flexibler Hochdruckschlauch für TECALEMIT-Hochdruck-Handhebel Fettpresse.

TECALEMIT ist der richtige Partner, wenn es um das professionelle Fördern, Befüllen und Messen von Betriebsstoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, Luft und Chemikalien geht.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Germany

T +49 461 8696-0
F +49 461 8696-66
info@tecalemite.de
www.tecalemite.de