



Hauseinführung mit Hauptabsperreinrichtung PS 5 bar

zum Einbau in Flüssiggasanlagen für **erdgedeckte** Hauseinführungen

Vorteile und Ausstattung

- Hauptabsperreinrichtung DN 20, bestehend aus:
Kugelhahn mit thermischer Absperreinrichtung TAE (Firesafe)
- Schrumpfschlauch (Länge: 500 mm) zum Schutz der Lötverbindung im Erdreich
- Ausführung starr mit Wandabschlusset innen, bestehend aus:
Blende und Schrammscheibe
- Ausführung flexibel mit Wandhalter

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Eingang: Kupferrohr Ø 22 mm
- Ausgang: IG Rp 3/4
- Isoliertrennstelle
- Kernlochdurchmesser 80 bis 100 mm bei Nasseinbau

Hinweis

- Zur Absicherung der Rohrleitung ist gemäß TRF 2012 ein Gasströmungswächter GS auszuwählen.

	Bestell-Nr.	
Hauseinführung mit Hauptabsperreinrichtung und TAE		
Ausführung starr, für unterkellerte Gebäude		
RST 22 (Cu-Rohr hart) x IG Rp 3/4 x 420 mm	02 728 23	
RST 22 (Cu-Rohr hart) x IG Rp 3/4 x 720 mm	02 728 24	
Ausführung flexibel, für nicht unterkellerte Gebäude		
RST 22 (Cu-Rohr weich) x IG Rp 3/4 x 2000 mm	02 728 25	
Ausführung 45° flexibel, für nicht unterkellerte Gebäude		
RST 22 (Cu-Rohr hart) x IG Rp 3/4 x 2000 mm	02 728 26	
Zubehör		
Hilfsmittel zur Montage der Hauseinführung		
Nachrüstset für Mehrspartenhauseinführung Hauff MSH2000 (nur für DN 25)	27 310 00	
Nachrüstset für Mehrspartenhauseinführung DOYMA Quadro Secura (nur für DN 25)	27 311 00	

Produktinformation

	Bestell-Nr.	
Auszugsicherung Typ ARP	27 305 00	
Tangit, 2K-Expansionsharz zur Abdichtung von Hauseinführungen	27 307 01	
Verfüllset, zum Verfüllen des Quells Mörtels	27 302 00	
Dichtscheibe Schaumstoff für Verfüllset (VPE: 5 Stück)	27 303 00	
Quells Mörtel (VPE: 12 x 2 kg-Beutel im Eimer)	27 300 00	
Hitzeschutzpaste zur Eingrenzung der Wärmeeinflusszone (VPE: 0,9 kg im Eimer)	27 304 00	
Wandhalter DN 25 für flexible Hauseinführung	27 306 00	
Schrumpfschlauch 500 mm	02 725 44	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0