

*Individuell beraten.
Zuverlässig verpackt.*

Produktinformation

Artikel 12P8250C (PPLN-Klebebänder)

Anwendung

Das Klebeband wird überall dort eingesetzt, wo es bei der Verpackung auf Alterungs- und UV-Stabilität ankommt.

Wegen des speziellen Klebers muss das Band beim Verarbeiten unbedingt sorgfältig angedrückt werden.

Technische Daten

Trägerfolie:	PP Folie, biaxial gereckt	
Klebertyp:	Acrylat-Kleber	
Eigenschaften:	Leise abrollbar	
Folienstärke:	0,028 mm	+/- 5 %
Gesamtstärke:	0,047 mm	+/- 5 %
Reißfestigkeit:	110 N /25 mm	+/- 5 %
Klebkraft auf Stahl:	5,75 N / 25 mm	+/- 5 %
Bruchdehnung:	140 %	+/- 10 %
Temperaturbeständigkeit:	110 ° C	
Lieferbare Bandbreiten:	12 – 15 – 19 – 25 – 38 – 50 – 75 mm	
Lieferbare Rollenlängen:	66 – 100 – 180 m	
Farben:	braun und transparent	

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen. Alle Angaben wurden vom Hersteller genannt.

Datenblatt von 01/2007



KIRSCH Verpackungssysteme Handels- und Vertriebs GmbH • Eisentalstraße 35 • 71332 Waiblingen
Telefon 07151 99712 • Fax 07151 600071 • Web www.kirsch-vs.de • Mail info@kirsch-vs.de

Geschäftsführer Hans-Peter Kirsch • Amtsgericht Stuttgart HRB 262522 • Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 147 323 996
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kirsch-vs.de