

DAMIT ALLES FLIESST.



Elektropumpe

# HORNET W 40: Die meistverkaufte Pumpe

Made  
in Germany



Die elektrisch angetriebene Kreiselpumpe HORNET W 40 dient der Förderung von Dieselkraftstoffen (für brennbare Medien Flammpunkt  $\geq 55^{\circ}\text{C}$ ), Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt).

#### Ihre Vorteile:

- Verschleißarme, lauffuhige Kreiselpumpe
- Sicherheit durch integrierten Heberschutz (Auslaufsicherung)
- Millionenfach bewährtes Produkt
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht

[www.tecalemit.de](http://www.tecalemit.de)

A HORNGROUP COMPANY

### Elektropumpe HORNET W 40

Art.-Nr. 104 428 700

#### Ausstattung/Lieferumfang:

- Elektrisch angetriebene Fassungspumpe HORNET W 40
- Ansaugstufe zum manuellen Vorpumpen oder für den Einsatz im Notbetrieb
- Integrierter Heberschutz
- Thermosicherung
- Saugschlauchlänge 1,6 m
- Saugfilter F20/1
- Zapfschlauch aus Perbunan mit Knickschutzfeder
- Standard-Zapfventil ZP19
- Kabel mit Schukostecker

### Elektropumpe HORNET W 40 Automatik

Art.-Nr. 104 528 700

#### Ausstattung/Lieferumfang:

- wie oben, jedoch mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010

#### Zubehör:



**Elektronischer Durchflussmesser FMT II, nicht eichfähig**

Art.-Nr. 253 590 000

#### Technische Merkmale

Förderleistung:	38 l/min.*
Zapfschlauch:	4 m
Querschnitt Zapfschlauch:	DN 19 x 4
Saugschlauch:	1,6 m
Kabellänge:	2 m
Fassungsgewinde:	G 2" und M 64 x 4
Antriebsleistung:	250 W
Antriebsspannung:	230 V / 50 Hz <b>optional auch 12 V- oder 24- erhältlich</b>
Stromaufnahme:	1,2 A
Schutzart:	IP 44
Abmessungen (B x T x H):	132 x 137 x 205 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg

Die HORNET 40 ist in vielen Varianten erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unser Sales-Team.

\* viskositäts- und systemabhängig



TECALEMIT ist der richtige Partner, wenn es um das professionelle Fördern, Befüllen und Messen von Betriebsstoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, Luft und Chemikalien geht.

**HORN GmbH & Co. KG**  
Munketoft 42  
24937 Flensburg  
Germany

T +49 461 8696-0  
F +49 461 8696-66  
info@tecalem.it.de  
[www.tecalem.it.de](http://www.tecalem.it.de)