

Maschinen- und Werkstattreiniger LOS 7200

Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen.

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad ist eine Verdünnung bis 1:20 mit Wasser möglich. Reiniger auf die zu säubernde Stelle aufbringen, mit Reinigungsbesen, Pinsel oder Lappen verreiben und mit Wasser nachspritzen.

Technische Daten:

Aussehen:	blau, flüssig
Geruch:	schwach citrusartig
pH-Wert:	11,4
Inhaltsstoffe:	Enthält Silikate, anionische und nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Komplexbildner, Duft- und Farbstoff. enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen.
Flammpunkt:	entfällt
Dichte:	1,03 g/cm ³
VbF:	entfällt
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend
Lieferformen:	500 ml Handsprayer (fertige Mischung, nicht verdünnbar) 5, 10, 25 l Kunststoffkanister

Sicherheitshinweise:

Reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.