

SPECIAL TEC F 5W-30

BESCHREIBUNG

Leichtlauf-Motorenöl auf Basis Synthese Technologie, welches sicher Ablagerungen verhindert, über eine extreme Scherstabilität verfügt, die Reibungsverluste im Motor senkt und hervorragend vor Verschleiß schützt. Optimal für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Mehrventiltechnik, Valvetronic, Abgasturboaufladung sowie mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) oder Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

EIGENSCHAFTEN

- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- höchste Schmiersicherheit
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- optimale Motorsauberkeit
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C913-D

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

Ford WSS-M2C913-A


Ford WSS-M2C913-B

Ford WSS-M2C913-C

Fiat 9.55535-G1

TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 5W-30	
Dichte bei +15 °C	: 0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 52,5 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 9,7 mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 172	DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 220 °C	DIN ISO 2592
Pour Point	: - 36 °C	DIN ISO 3016
ASTM Farbzahl	: L3,0	DIN 51578



EINSATZGEBIETE Ein Motorenöl der Spezifikationen Ford WSS-M2C913-D wird in erster Linie für verschiedene Fahrzeugtypen ab Baujahr 2009 gefordert. SPECIAL TEC F 5W-30 ist jedoch auch rückwärts kompatibel und kann bedenkenlos in älteren Ford-Fahrzeugen ab 7/1998 eingesetzt werden. Des Weiteren fordern auch Hersteller wie Land-Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda und Citroën in verschiedenen Fahrzeugtypen einen Schmierstoff dieser Spezifikation.

Nicht für VW mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) geeignet!

ANWENDUNG Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

**ERHÄLTICHE
GEBINDE**

SPECIAL TEC F 5W-30	1 l	Art.Nr. 3852 D-GB-I-E-P
	1 l	Art.Nr. 2325 D-NL-F-GR-ARAB
	1 l	Art.Nr. 8063 D-RUS-UA
	5 l	Art.Nr. 3853 D-GB-I-E-P
	5 l	Art.Nr. 2326 D-NL-F-GR-ARAB
	5 l	Art.Nr. 8064 D-RUS-UA
	20 l	Art.Nr. 3854 D
	60 l	Art.Nr. 3856 D
	60 l Cont.	Art.Nr. 3859 D
	120 l Cont.	Art.Nr. 3878 D
	205 l	Art.Nr. 3857 D
	lose Ware	Art.Nr. 3858 D

PI 07/10/13

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

