

Gewindeschneidtechnik

Gewindeschneiden elektrisch

Gewindeschneidköpfe

Mit erweiterten Spanauswurfkammern

Gewindeschneidköpfe von Ø 1/4 - 2" zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226.



Gewindeschneidköpfe mit optimierten Geometrien

Reduzierter Kraftaufwand von bis zu 10% für Mensch und Maschine

Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl

Mit extremen Standzeiten

Große Spänekkammer

Schneller und einfacher Abtransport der Metallspäne



Vollautomatisierter Produktionsablauf

Durch geringere Fertigungstoleranzen erhöht sich die Lebensdauer um bis zu 10%

Extra breite und auswechselbare Schneidbacken

Höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer

Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring Arretierung

Einfache, werkzeuglose Montage mit sicherem Halt

6

Produkt-Profil

ANWENDUNGSVORTEILE

- Gewindeschneidköpfe mit optimierten Geometrien reduzieren den Kraftaufwand um bis zu 10% für Mensch und Maschine
- Präzisere Fertigungstoleranzen für schnelleren Erfolg
- Austauschbare Gewindeschneidbacken für höhere Wirtschaftlichkeit
- Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe mit sicherem Halt für alle SUPER CUT und SUPERTRONIC 1250 und 2000 Modelle

BSPT R	No.	NPT	No.
1/4"	070821X		
3/8"	070822X	3/8"	070908X
1/2"	070823X	1/2"	070912X
3/4"	070824X	3/4"	070913X
1"	070825X	1"	070914X
1.1/4"	070826X	1.1/4"	070915X
1.1/2"	070842X	1.1/2"	070849X
2"	070843X	2"	070850X

Gewindeschneidbacken

Präzisions-Schneidbacken

- Leichter Anschnitt, extrem lange Standzeiten, 4 Stück / Pack
- Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel



BSPT R	No.	NPT	No.
1/4"	070831X	1/4"	070916X
3/8"	070832X	3/8"	070917X
1/2"	070833X	1/2"	070918X
3/4"	070834X	3/4"	070919X
1"	070835X	1"	070920X
1.1/4"	070836X	1.1/4"	070921X
1.1/2"	070869X	1.1/2"	070945X
2"	070870X	2"	070946X

ROFIX-Adapter

Zur Aufnahme von Gewindeschneidköpfen mit kleinem Außen-Achtkant Ø 1/4 - 1.1/4"

- Leichtes Einsetzen der Schneidköpfe durch Sprengring-Arretierung



Sprengring-Arretierung

Bezeichnung	kg	No.
ROFIX-Adapter mit Verriegelung	0,8	71271