

## Ortwein-Sanibox 3



Ortwein-Sanibox 3 bestehend aus:

- > 2 EPP-Isolierschalen
- > 1 Montageplatte verzinkt
- > 2 System-Wandwinkel mit Abpressstopfen 1/2"
- > 1 HT-Sifonwinkel, hochtemperaturbeständig lt. DIN 1986, schwerentflammbar DIN 4102 B1 für 40 und 50 mm Abwasseranschlussrohre
- > 1 H-Nippel mit Schutzkappe

Die Ortwein-Sanibox 3 hat eine minimale Einbautiefe von 70 mm, welche einer HT-Normalmuffe mit 50 mm entspricht.

Alle anderen Bauteile überbrücken verschieden dicke Wandaufbauten und werden von den Ortwein-Dreilochrosetten abgedeckt.

Ortwein-Saniboxen 3 sind vorgefertigt, wärmegeklämt, isolierte Waschtischanschlüsse zur körperschalldämmenden Installation lt. DIN 4109.

Die Ortwein-Sanibox 3 verhindert speziell im Nassbau Körperschallbrücken beim Ein- oder Ummauern.

Das Installationsstichmaß von 60 mm zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss ermöglicht eine universelle Montage von Waschtischen mit und ohne Halbsäule.

Für die perfekte Fertigmontage stehen verschiedene Ortwein-Dreiloch-Rosetten sowie auch komplette Anschluss-Sets mit Geruchverschluss und Eckventilen zur Verfügung.

Durch die Vorfertigung der Ortwein-Sanibox 3 mit den gewünschten System-Wandwinkeln ist eine hohe Zeitersparnis beim Einbau, sowie ein erhöhter Anspruch an Schall- und Wärmedämmung gewährleistet.

Eine Kombination von Ortwein-Sanibox 3 mit der Ortwein-Sanibox 1, dem Ortwein-Abflusshalter und dem Ortwein-Montageband gewährleistet Ihnen für jede Installationsanforderung die perfekt flexible Lösung.

### **DIN 1988 Teil 2 - 10.3**

#### Kommentar:

Aufgrund der Vollisolierung aller, integrierter Installationsbauteile verhindert sie speziell im Nassbau jegliche Körperschallbrücken, welche durch Mörtel etc. beim Ein- oder Ummauern entstehen können. Eine einzige Schallbrücke, speziell in diesem schlecht isolierbaren Objektanschlussbereich kann eine ganze sonst perfekt körperschallgedämmte Installation zunichte machen.