

Leichtlauf SAE 10W-40

BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Leichtlauf Motorenöl mit modernster Additiv-Technologie und Synthesekomponenten. Geeignet für den ganzjährigen Einsatz in Benzin und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK) und erfüllt somit die Anforderungen modernster Motorenkonzepte. Leichtlauf eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).

EIGENSCHAFTEN

- leichter Motorlauf
- hohe Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen
- hohe Scher- und Alterungsstabilität
- guter Verschleißschutz
- spart Benzin und reduziert Schadstoffausstoß
- optimale Motorsauberkeit
- mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
- Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

Spezifikationen und Freigaben:


API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04
VW 501 01/505 00 (Ausgabe 2005)
MB-Freigabe 229.1

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

VW 500 00
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294

TECHNISCHE DATEN

Viskositätsklasse	: 10W-40		
Dichte bei +15 °C	: 0,88	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 91,1	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100 °C	: 13,7	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 152		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 228	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: -33 °C		DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl	: 2,5		DIN 51578
Asche, Sulfat	: 1,0	g/100g	DIN 51575



PRODUKTINFORMATION



EINSATZGEBIETE Optimal für moderne Benzin-, PKW-Diesel- und Turbomotoren mit und ohne Ladeluftkühlung, sowie für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

ANWENDUNG Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Leichtlauf SAE 10W-40

1 l	Art.Nr. 1317 D-GB-I-E-P
1 l	Art.Nr. 9500 D-GB-F-ARAB
4 l	Art.Nr. 1318 D-GB-I-E-P
4 l	Art.Nr. 2929 D-GB-HEB-RUS-ARAB
4 l	Art.Nr. 9501 D-GB-F-ARAB
5 l	Art.Nr. 1310 D-GB-I-E-P
5 l	Art.Nr. 2830 D-DK-FIN-N-S
5 l	Art.Nr. 2931 D-GB-HEB-RUS-ARAB
5 l	Art.Nr. 8971 D-NL-F-GR-ARAB
5 l	Art.Nr. 9502 D-GB-F-ARAB
60 l	Art.Nr. 3911 Export!
205 l	Art.Nr. 3910 Export!

PI 17/10/14

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

