



# Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

## TECHNISCHE DATEN

Leitungsgeräusch bei 3 bar 15 dB(A)

Geräuschklasse  
Einlaufeistung bei 3 bar  
Überlaufeistung  
Sperrwasserhöhe (mm)

1  
0.35 l/s  
0.6 l/s  
50 mm

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbauset

## ZUBEHÖR

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

## INFO

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.701.00.6	40	40 / 50	0.85	1	12	48