


**Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplano

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	d,ø	L	H	H1	h	VE1
154.010.00.1	50 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	1 St.



- Bei Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden größer 16,5 cm, sind zusätzliche Fußverlängerungssets zu verwenden

**Lieferumfang**

- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

**Zusätzlich zu bestellen**

- Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano