

Korro-Lock

LOS 15

LOS 15 ist ein Schutzfilm für alle Metalloberflächen, wie z.B. Werkzeuge und Präzisionsteile.

LOS 15 unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und schützt metallische Oberflächen temporär vor Korrosion.

Anwendung

Oberflächen müssen rost-, öl- und fettfrei sein. Bei einmaligem Auftrag nicht zu dünn aufsprühen. Bei besonderen Anforderungen gegebenenfalls mehrere Schichten auftragen. Dose auf Raumtemperatur bringen, drei Minuten kräftig schütteln, probesprühen. Sprühabstand ca. 30 cm.

Technische Daten

Aussehen:	farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,67 g/cm ³
Zündtemperatur:	>240°C
Dampfdruck:	3,5 bar (20°C) / 7,0 bar (50°C)
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.