

Winkelverbinder mit Langloch SXAKRL

Feuerverzinktes Stahlblech

Lochanzahl und Loch-Ø Schenkel L:
2 x 5 mm, 1 x 11 mm, 1 x Langloch 13,5 x 24,5 mm



| | Abmessungen [mm] | | | | | | Preis* [UVP € pro 100 Stück] | Verpackungseinheiten | | | SPAX Nummer | EAN-Code | |
|-----|------------------|----|-----|----|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | H | L | B | t | n ¹ Ø 5 | n ² Ø 13,5 | | Gewicht pro VPE kg | Inhalt pro VPE Stk. | Anzahl VPE pro Palette | | Einzelprodukt Stk. | Verpackungseinheit VPE |
| 95 | 88 | 65 | 4,0 | 11 | – | 273,28 | 7,98 | 25 | 48 | SXAKRL95 | 4003530263668 | 4003530266355 | |
| 135 | 90 | 65 | 3,0 | 16 | 1 | 184,69 | 7,60 | 25 | 48 | SXAKRL135X3 | 4003530263705 | 4003530266393 | |
| 135 | 88 | 65 | 4,0 | 16 | 1 | 328,57 | 9,95 | 25 | 48 | SXAKRL135 | 4003530263743 | 4003530266430 | |
| 285 | 90 | 65 | 3,0 | 30 | 3 | 258,97 | 13,04 | 25 | 24 | SXAKRL285X3 | 4003530263712 | 4003530266409 | |
| 285 | 88 | 65 | 4,0 | 30 | 3 | 488,14 | 18,05 | 25 | 24 | SXAKRL285 | 4003530263675 | 4003530266362 | |

tZn = stückverzinkt (feuerverzinkt) | Feuerverzinktes Stahlblech | t = Blechdicke | n¹ = Lochanzahl Holz | n² = Lochanzahl Beton |

* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.



Merkmale/Vorteile:

- Kraftwinkel („KR-Winkel“)
- Drei verschiedene Größen lieferbar:
95, 135, 285 mm → für viele Anschlüsse geeignet
- Mit Rundloch (= Standard) oder Langloch
- 4,0mm-Blech (= Standard), tZn = stückverzinkt (feuerverzinkt) → belastbar bis in NKL 3
- Durch beidseitige Stege sehr stabil und hoch belastbar → hohe Lastabtragung möglich
- Höhen 135 mm und 285 mm auch in 3,0 mm (X3) feuerverzinkt → preisgünstigere Alternative für die Verwendung im Innenbereich
- Hauptsächlich für Anschlüsse Holz/Beton (Stützen oder Schwellen an Beton)

**MADE IN
GERMANY**

ETA-20/0146 | 0769-CPR-6240/01

