

# CLEANER F3

## Reiniger für Zentralheizungsanlagen

- Neutraler Universalreiniger für den Gebrauch vor der Inbetriebnahme einer Anlage in Übereinstimmung mit BS7593:1992
- Entfernt Rostschlamm und Ablagerungen und stellt die Effizienz von bereits existierenden Anlagen wieder her.
- Entfernt Lötlmittlrückstände und andere Ablagerungen
- Geeignet für alle Metalle und andere Materialien, die normalerweise im Heizungsbau verwendet werden.
- Leicht anzuwenden, da die Heizung während der Reinigung weiter laufen kann
- Geeignet für den Gebrauch mit allen bekannten Hockdruckspülpumpen
- Neutrales, ungefährliches Reinigungsmittel



56600

### Produktbeschreibung

**Cleaner F3** Universalreiniger ist ein schneller und effektiver, neutraler Reiniger für Ihre Zentralheizung. Er ist dafür geeignet, Ablagerungen und Schmutz Anlagen jeden Alters zu entfernen. Dadurch werden Boilergeräusche reduziert und Ihr Anlage läuft weiterhin effizient. Der Reiniger kann auch vor der Inbetriebnahme einer Anlage verwendet werden in Übereinstimmung mit BS7593:1992. Damit werden aus Ihrer Heizungsanlage Lötlmittlrückstände und anderer Schmutz entfernt und Ihre Heizung wird länger und besser funktionieren.

Für ältere Heizungssysteme, die stärker verschmutzt sind, empfehlen wir, den Reiniger im Zusammenhang mit einem Druckspüler zu verwenden. Der Reiniger ist ein neutrales, ungefährliches Produkt, das mit Inhibitoren versehen ist und daher mit allen Metallen und anderen Stoffen, die gemeinlich im Heizungsbau verwendet werden, verträglich ist.

Für einen längerfristigen Schutz sollte Ihre Heizung gründlich mit Fernox Cleaner gereinigt und durchgespült werden, bevor Sie Fernox Protector einsetzen. Wir empfehlen Ihnen, die Konzentration des Schutzmittels in Ihrer Heizung einmal jährlich zu überprüfen.

### Physische Eigenschaften

Farbe:	Dunkler Bernstein
Geruch:	Geringfügig
Form:	Flüssig
pH (Konzentrat):	7,0 – 7,5
pH (1% Lösung)	7,5 – 7,8
Dichte:	1,20 bei 20°C

### Anwendung und Dosierung

Ein 500 ml Behälter Fernox Cleaner ist normalerweise ausreichend, um eine durchschnittliche Heizungsanlage in einem Privathaushalt zu reinigen. **Bei größeren Anlagen oder bei sehr starker Verschmutzung sind unter Umständen wiederholte Anwendungen nötig.**

Entleeren Sie Ihre Heizungsanlage und füllen Sie die gesamte Anlage mit Leitungswasser auf. Motorisierte Ventile und Thermostatventile müssen so eingestellt sein, dass kein Teil der Heizungsanlage abgesperrt ist während des Spülungs- und Reinigungsvorgangs.

Bei geschlossenen Anlagen geben Sie den Reiniger mit einer Fernox Einfüllpumpe in einen Heizkörper. Fernox Cleaner kann auch mit einer Hockdruckspülpumpe benutzt werden. In diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.

Vor der Inbetriebnahme einer Heizungsanlage sollte Fernox Cleaner mindestens eine Stunde bei normaler Temperatur in der Anlage zirkulieren. Leichte Verschmutzungen bei bereits existierenden Anlagen beseitigt Fernox Cleaner F3 bei normaler Betriebstemperatur innerhalb einer Stunde. Um hartnäckigere Ablagerungen und Eisenoxid zu beseitigen, kann die Reinigungsdauer bei normalem Betrieb der Heizung bis auf eine Woche verlängert werden. Wenn ein Heizkörper noch kalte Stellen aufweist, erhöhen Sie den Umlauf in diesem Heizkörper, indem Sie die anderen Heizkörperventile schließen. In einigen Fällen kann es nötig sein, die Behandlung mit Fernox Cleaner zu wiederholen.

Entleeren Sie ihre Heizungsanlage und spülen Sie sie gründlich durch, mindestens zweimal, bis das Wasser klar ist. Wenn Sie den Reiniger mit einer Hockdruckspülpumpe einsetzen, sollte die Reinigung innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Spülen Sie dynamisch mit Leitungswasser, bis das Wasser klar ist.

Füllen Sie Ihre Anlage unter Zugabe von Fernox Protector wieder auf. Damit ist Ihr System gegen Kalkstein und Korrosion schützt.

### **Verpackung, Handhabung und Aufbewahrung**

Fernox Cleaner F3 wird in 500 ml Behältern geliefert.

Fernox Cleaner F3 ist als ungefährlich eingestuft. Bei Augen- oder Hautkontakt mit Wasser ausspülen. Bei anhaltendem Unwohlsein den Arzt aufsuchen. Nicht für den Verzehr geeignet. Wenn geschluckt, nicht Brechreiz auslösen, sondern viel Wasser trinken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### **Strichcode**



5 014551 566002 >

