

Universalwerkzeuge

Zangen

Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY

ANWENDUNGSVORTEILE

- Selbstklemmend, Haken federnd gelagert
- Schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken
- Verschleißteile auswechselbar, Backen und Haken einzeln nachkaufbar
- Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Haken, fein geschliffen, gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung, induktiv gehärtete, vergütete und griffige Verstellerschraube



2-teiliges Set (No. 1000002194) beinhaltet:
Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 6" (No. 70148), ROBOX B2350 (No. 15000002641)

Bezeichnung	kg	No.
Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 6", ROBOX	0,33	1000002194*

*ROBOX System S. 332



US-Norm GGG-W-651
Type II Class A

	Zoll	mm	Zoll	mm	kg		No. Zange	No. Haken	No. Backen
6"	160	3/4"	26	0,25	1		70148	70199	70189
8"	200	1"	32	0,40	1		70150	70200	70190
10"	250	1.1/2"	48	0,78	1		70151	70201	70191
12"	300	2"	60	1,25	1		70152	70202	70192
14"	350	2"	60	1,68	1		70153	70203	70193
18"	450	2.1/2"	73	2,67	1		70154	70204	70194
24"	600	3"	89	4,32	1		70155	70205	70195
36"	900	5"	141	7,5	1		70156	70206	70196
48"	1.200	6"	168	15,80	1		70157	70207	70197
60"	1.300	8"	203	24,00	1		70158	70208	70198

Einhand-Rohrzange ALUDUR

ANWENDUNGSVORTEILE

- Leistungsmerkmale wie „HEAVY DUTY“
- **Gewichtersparnis von ca. 40%** gegenüber Stahlausführung durch extrem leichte Aluminiumlegierung mit hoher Festigkeit
- Verschleißteile auswechselbar, Backen und Haken einzeln nachkaufbar



US-Norm GGG-W-651
Type I Class B

	Zoll	mm	Zoll	mm	kg		No. Zange	No. Haken	No. Backen
10"	250	1.1/2"	48	0,48	1		70159	70201	70191
14"	350	2"	60	0,99	1		70160	70203	70192
18"	450	2.1/2"	73	1,63	1		70161	70204	70194
24"	600	3"	89	2,51	1		70162	70205	70195
36"	900	5"	141	5,00	1		70163	70206	70196
48"	1.200	6"	168	8,42	1		70168	70207	70197
60"	1.300	8"	203	14,60	1		70158	70208	70198

Einhand-Rohrzange STILLSON

ANWENDUNGSVORTEILE

- Leistungsmerkmale wie „HEAVY DUTY“
- Gehärtete Stellmutter drückt bei Gebrauch auf den Handgriff und verhindert ungewolltes Verstellen
- Optimierte Doppelfederung gewährleistet schnelle und sichere Selbstklemmung, sicherer Halt auch an glatten Rohren



US-Norm GGG-W-651
Type I Class B

	Zoll	mm	Zoll	mm	kg		No. Zange	No. Haken
8"	200	3/4"	27	0,28		1	70350	70374
10"	250	1"	34	0,59		1	70351	70375
12"	300	1.1/4"	43	0,72		1	70352	70376
14"	350	1.1/2"	48	1,04		1	70353	70377
18"	450	2"	60	1,74		1	70354	70378
24"	600	2.1/2"	73	3,08		1	70355	70379
36"	900	3.1/2"	102	5,69		1	70356	70380

14