

## Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 Hub.

Fall arresters with rope grab for Skyjack



Abb.: MAS SK 12 Hub. beidseitig mit Haken MAS 51



Verschiedene Haken möglich.

Zur Anwendung in Hubarbeitsbühnen unter Berücksichtigung der Beanspruchung durch eine Kante mit Radius  $r = 0,5 \text{ mm}$

For Skyjack application under a load resulting from an edge with a radius of  $r = 0,5 \text{ mm}$

### Kernmantel Seil 12 mm

Kernmantel Rope 12 mm

- Polyester  
Polyester
- Nähte: hochstapazierfähiges Polyester  
stitching: high-strength polyester thread
- Festigkeit > 28 kN  
Breaking strength > 28 kN

### Metallteile / Verbindungselemente

Fitting / Connectors

- Hochstapazierfähiges Aluminium oder verzinkter Stahl  
high-strength aluminium or zinc-plated steel
- Bandfalldämpfer  
Shock-absorbing
- Polyamid  
Polyamid

Nettogewicht 1700 g

Net weight 1700 g

Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben

Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications

Zugfestigkeit im System 15 kN

System breaking strength 15 kN

max. Auffangkraft: unter 6 kN

Max. impact force: less 6 kN

Weiter Angaben: siehe Katalog

further information: see catalog